



MICROWELL CZ









Kancelář Ostrava, Slévárenská 12, 709 00, Ostrava - Mar.Hory, tel.: 596 638 227, fax: 596 621 263, mobil: 608855364
e-mail: microwell@microwell.cz, webové stránky: www.lg-klimatizace.cz, www.lg-shop.cz

Kancelář Brno, Bohunická 81, 619 00, Brno - Bohunice, tel.: 549 257 241, fax: 549 257 242, mobil: 608 746 333
e-mail: klimatizace@microwell.cz

Kancelář Praha, Zelený pruh 97, 140 00, Praha 4 - Braník, tel.: 227 027 293, fax: 227 027 291, mobil: 773 621 599
e-mail: praha@microwell.cz

Ceník bazénových odvlhčovačů MICROWELL DRY

platný od: 15.10. 2009
záruka 2 roky

Typové označení	Stručný popis	Cena v Kč bez DPH
Nástěnné bazénové odvlhčovače		
	DRY 300 PLASTIK nástěnný bazénový odvlhčovač pro odvlhčení bazénu s plochou vodní hladiny maximálně 30 m ² , sklolaminátový kryt, mechanický regulátor vlhkosti	49.900,-
	DRY 500 PLASTIK nástěnný bazénový odvlhčovač pro odvlhčení bazénu s plochou vodní hladiny maximálně 60 m ² , sklolaminátový kryt, mechanický regulátor vlhkosti	73.900,-
	DRY 300 SILVER nerezový nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 30 m ² , nerezový kryt (nevhodný do chlor.prostor), digitální regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze)	65.900,-
	DRY 500 SILVER nerezový nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 60 m ² , nerezový kryt (nevhodný do chlor.prostor), digitální regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze)	97.900,-
	DRY 300 METAL kovový nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 30 m ² , kovový kryt s 3 vrstevným protikorozním povlakem, digitální regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze)	62.900,-
	DRY 500 METAL kovový nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 60 m ² , kovový kryt s 3 vrstevným protikorozním povlakem, digitální regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze)	91.900,-
	DRY 800 METAL kovový nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 80 m ² , kovový kryt s 3 vrstevným protikorozním povlakem, digitální regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze)	112.900,-
	DRY 1200 METAL kovový nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 100 m ² , kovový kryt s 3 vrstevným protikorozním povlakem, digitální regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze)	131.900,-



MICROWELL CZ

Kancelář Ostrava, Slévárenská 12, 709 00, Ostrava - Mar.Hory, tel.: 596 638 227, fax: 596 621 263, mobil: 608855364
e-mail: microwell@microwell.cz, webové stránky: www.lg-klimatizace.cz, www.lg-shop.cz











Kancelář Brno, Bohunická 81, 619 00, Brno - Bohunice, tel.: 549 257 241, fax: 549 257 242, mobil: 608 746 333
e-mail: klimatizace@microwell.cz

Kancelář Praha, Zelený pruh 97, 140 00, Praha 4 - Braník, tel.: 227 027 293, fax: 227 027 291, mobil: 773 621 599
e-mail: praha@microwell.cz

Ceník příslušenství bazénových odvlhčovačů MICROWELL DRY

platný od: 15.10. 2009

záruka 2 roky

Typové označení	Stručný popis	Cena v Kč bez DPH
Doplňkové příslušenství		
	DRY EASY 100 bezdrátový dálkový ovladač vlhkosti, vysílač baterie 2x1,5 V AAA, přijímač 230 V	4.900,-
	DRY PRECISION 100 bezdrátový dálkový ovladač vlhkosti a teploty, vysílač baterie 2x1,5 V AA, přijímač 230 V, zabudovaný záznamník vlhkosti a teploty	14.200,-
	DRY 300 v teplovodní vložka o výkonu 2000 W pro napojení na teplovodní vytápěcí systém (90/70°C)	4.000,-
	DRY 500 v teplovodní vložka o výkonu 4000 W pro napojení na teplovodní vytápěcí systém (90/70°C)	5.000,-
	DRY 300 s mobilní stojan pro montáž odvlhčovače na podlahu	1.700,-
	DRY 500 s mobilní stojan pro montáž odvlhčovače na podlahu	2.000,-
	DRY 300 p potrubní nástavce pro montáž odvlhčovače za stěnu	3.000,-
	DRY 500 p potrubní nástavce pro montáž odvlhčovače za stěnu	4.200,-
	VALVE solenoidový přímoovládaný mosazný ventil pro uzavírání teplovodní vložky s napájením 230 V	5.100,-
	DRY - 2SH digitální vlhkostat pro montáž do panelu, externí snímač vlhkosti s káblem 1,5 m	2.500,-
	DRY - J10 mechanický vlhkostat pro montáž do panelu	1.200,-
	GASMAN CL2 detektor vzdušného volného chlóru CL2, lithiová baterie + nabíječka, zabudovaný záznamník koncentrace CL2	21.600,-